



### GMT 800 VP 975915

Getriebe-Montage-Werkzeug mit 800 kg Traglast inkl. schwenkbaren Planaufnahmen, Neigungsverstellungsmöglichkeiten und selbstanpassende Planaufnahmen.

Für die Erreichbarkeit schwieriger Montagestellen wurde der Grundaufnahmen als Rahmenkonstruktion entwickelt  
Die aufgenommenen Baugruppen können mit den mitgelieferten Spannbänder sehr einfach fixiert und gesichert werden  
Die für die Spannbänder notwendigen Ösen sind gut erreichbar und leicht zugänglich  
Eine ausgeklügelte Scheren-Spindelverstellung des Getriebewerkzeuges ist ein Garant für eine sehr exakte, feinfühlig und leichtgängige Positionierung des Aggregates auch im schwierigen Arbeitsumfeld  
Die zwei Achsen der GMT 800 sind schwenkbar um + 10 ° und um + 15°  
Die Verstellung erfolgt mit dem mitgelieferten Hand-Dreh-Griff oder optional über einen Ratschenschrauber  
Die Einrichtung der Neigung kann auch unter Last erfolgen  
Selbstanpassende Planaufnahmen schwenkbaren mit Gummiauflagen 90 x 50 mm mit einem Neigungsspiel von 30° zur Anpassung an das Getriebe  
Lieferumfang (4 Stück)

#### TECHNISCHE DATEN

Aufnahmebereich	374 x 399 mm
Gesamtmaße (L x B x H)	61 x 381 x 211 mm
	ohne Plattformaufnahmen
Tragkraft	800 kg (mittige Aufnahme)
Gewicht ohne Zubehör	27 kg (33 kg mit Planaufnahmen)
Aufnahmedurchmesser	
mit Sicherheitsaufnahme innen/außen	45/80 und 45/70 mm

falls das Getriebe außerhalb des Schwerpunktes aufgenommen wird