

FAHRZEUGPRÜFTECHNIK

ACHS- UND GELENKSPIELTESTER

PMS 3.5
VP 225012



PMS 3.5
VP 225012

Der Achsspieltester PMS 3.5 dient zur zuverlässigen Ermittlung von Mängeln und Verschleiß an Lenkungsteilen, Radlagern, Federung und Aufhängung durch gegenläufige Quer- und Längsbewegung der Prüfplatten. Der verbaute Hydraulikantrieb sorgt für eine kraftvolle und gleichmäßige Bewegung der Prüfplatten. Ein Automatikmodus sowie weitere unterschiedliche Betriebsmodi ermöglichen die unkomplizierte Bedienbarkeit des PMS 3.5.

ZUBEHÖR

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| VZ 985021 | Zusätzliche gleichlaufende Quer- und Längsbewegung | VT 995057 | Transportkosten PMS |
| VZ 985023 | Multifunktionssteuerung | VT 995131 | Transportkosten LMS-/PMS-Fundamentwanne |
| VZ 990413 | Aluminium-Kabelhandlampe (anstelle Funkhandlampe) -AUFPREIS- | VM 995010 | Montagekosten nach Zeitaufwand per Stunde |
| VZ 990430 | Vorbereitung LMS/PMS Schaltkasten für zus. Betrieb mit Aluminium-Kabelhandlampe | VM 999005 | Hydrauliköl (HLPD 32) pro Liter -NETTO |
| VZ 935088 | Fundamentwanne für PMS (2 Stück) | VM 999014 | Hydrauliköl umweltfreundlich, (HLP 32), biologisch abbaubar pro Liter -NETTO- |
| VZ 935272 | Fundamentwanne für PMS (2 Stück), feuerverzinkt | VM 995151 | Montagematerial PMS, LMS 8 Hydraulikschläuche à 1,5 m |
| | | VM 995059 | Montagematerial PMS, LMS 8 Hydraulikschläuche à 5 m |
| | | VM 995152 | Montagematerial PMS, LMS 8 Hydraulikschläuche à 8 m |

ZUSATZLEISTUNGEN